



VEKA SL 82 PREMIUM-LINE AdamS

U_w
0,77
W/m²K

vienvērtnes logam
ar standarta izmēru
1230 mm x 1480 mm,
**izmantojot stiklojuma
vienību U_g = 0,5 W/m²K
un siltu malu**

ražots, izmantojot modernu
neredzamo savienojumu
tehnoloģiju
V-PERFECT



**PRETUZLAUŠANAS
NOZVEJAS**
Tās četriem gabaliem
vienā vārtņē R un RU
atkarībā no vārtnes izmēra



VELTNIS KoPIBo
Visi rulliši no vārtnes
ir sēnes formas, rotējoši,
pašizlīdzinoši, kas ļauj ērti
un ērti izmantot rokturi



**ROKTURIS
PREMIUM**

VEKA SL 82

PREMIUM-LINE AdamS



- Sistēmā VEKA SL 82 izgatavotie logi primāri ir paredzēti, lai novērstu zaudējumus, kas saistīti ar pārmēriem apkures izdevumiem, kā arī no bojājumiem, ko var nodarīt nejauši zagļi.
- Septiņu kameru rāmja konstrukcija un sešu kameru vērtne ļāva iegūt izcilus izolācijas, akustikas un stingrības parametrus. Standartā mēs aprīkojam logus ar divu kameru stiklojumu ar Ug-0,5 W/m²K koeficientu, kā rezultātā siltuma caurlaidības koeficients sastāda Uw = 0,77 W/m²K. Šis parametrs raksturo tikai logus ar visaugstākajām enerģijas taupīšanas īpašībām un augstu funkcionalitāti.
- Papildu priekšrocība šī loga konstrukcijai ir trīs blīvējumu sistēma, kas lieliski izolē lietotāju no trokšņa, mitruma un aukstuma. Šajā sistēmā mēs izmantojam pasaulē modernāko furnitūras risinājumu Siegenia Titan AF. Sakarā ar to, ka logi, kurus ražojam sistēmā VEKA SL 82, ir paredzēti vienģimenes mājām, mēs tos standarta aprīkojam ar drošības paketi, kas paaugstina drošību, apgrūtinot iekļūšanu ēkā.
- Klasisks un moderns dizains lieliski izskatās antracīta un bazalta krāsās oriģinālām formām, taču tas lieliski saderēs arī ar tradicionālāku māju arhitektūru, ja izmantosim kokam līdzīgu apdari.
- Drošības pakete standarta komplektācijā.



 avotiņi

